

VR10S-MF VR11S-MF VR40S-MF VR41S-MF

Elegant designade kortläsare för modern säkerhet - DATABLAD

VANDEBILT



- Tåliga material
- Slagtålighet (IK) 08 och IP55
- MIFARE kortteknik
- Flerfärgad indikeringsram med lysdioder
- Lätt att montera och ansluta
- Endast kortläsare eller kortläsare med knappsats och displayvarianter
- Grafisk OLED-display



Egenskaper

Elegant designade kortläsare för modern säkerhet. Tåliga material som klarar de flesta väderförhållanden och många olika rengöringsmedel för hushållsbruk. Alla kortläsare har flerfärgad indikeringsram och varianter med knappsats har OLED-display.

Kortläsarna levereras med alla komponenter som behövs för två monteringsalternativ.

- **Läsare med utanpåliggande montage** – Kortläsaren monteras på basen, som först fästs på väggen.
- **Läsare med semi-infällt montage** – Läsaren monteras delvis i en apparatdosa i en vägg.

Beställningsinformation

Modell	Art.nr	Beskrivning	Vikt*
VR10S-MF	V54504-F101-A100	MIFARE kortläsare standard	500 g
VR11S-MF	V54504-F101-A200	MIFARE kortläsare standard inkl. adapterplatta och förlängningskabel (UK)	550 g
VR40S-MF	V54504-F102-A100	MIFARE kortläsare standard med knappsats och display	500 g
VR41S-MF	V54504-F102-A200	MIFARE kortläsare standard med knappsats och display inkl. adapterplatta och förlängningskabel (UK)	550 g

*Enhet inkl. förpackningsmaterial, medföljande tillbehör samt dokumentation

Tekniska data

	VR10S-MF MIFARE kortläsare standard	VR40S-MF MIFARE kortläsare standard med knappsats och display
	VR11S-MF MIFARE kortläsare standard inkl. adapterplatta och förlängningskabel (UK)	VR41S-MF MIFARE kortläsare standard med knappsats och display inkl. adapterplatta och förlängningskabel (UK)
Protokoll	OSDP	OSDP
Gränssnitt till styrenhet	RS485	RS485
Driftspänning	8.5 – 30.0 VDC	8.5 – 30.0 VDC
Strömförbrukning	DC 12V 43mA topp 168mA DC 24V 26mA topp 100mA	DC 12V 60mA topp 220mA DC 24V 40mA topp 125mA
Vandalskydd	Ja	Ja
Kortteknik	MIFARE	MIFARE
Kortkompatibilitet	MIFARE Classic MIFARE Plus (endast UID) MIFARE DESfire EV1	MIFARE Classic MIFARE Plus (endast UID) MIFARE DESfire EV1
Avläsningsavstånd	Upp till 6 cm	Upp till 6 cm
Indikatorer	3 x LED (röd/gul/grön) 1 x summer Flerfärgad indikeringsram	3 x LED (röd/gul/grön) 1 x summer Flerfärgad indikeringsram
Knappsats	Nej	Ja
Display	Nej	Ja, svartvit grafisk OLED
Drifttemperatur	-40°C till +55°C*	-40°C till +55°C*
Kapslingsklass	IP55**	IP55**
Slagtålighet (IK)	08	08
Kapsling	Infattning i förzinkad metall med front i polykarbonat	Infattning i förzinkad metall med front i polykarbonat
Färg	Svart, matt krom	Svart, matt krom
Mått (B x H x D)	Utanpåliggande montage: 85 x 114 x 22 Semi-infällt montage: 85 x 114 x 14	Utanpåliggande montage: 85 x 114 x 22 Semi-infällt montage: 85 x 114 x 14
Godkännanden	CE enligt R&TTE- och EMC-direktivet	CE enligt R&TTE- och EMC-direktivet

* Gäller endast läsare med utanpåliggande montage. Specifikationen för läsare med semi-infällt montage är -10 till 55 °C.

** Gäller endast läsare med utanpåliggande montage. Specifikationen för läsare med semi-infällt montage är IP3X.

